

Technische Daten – Rolektro Trike



	15 V.2	15 V.3	25 V.2	25 V.3
Motortyp	Elektromotor (Heckantrieb)			
Dauerleistung	1000 Watt			
Schaltung	automatisch			
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h		25 km/h	
Fahrmodi	3 Geschwindigkeitsstufen + Rückwärtsgang			
Steigung	max. 18% (10°)			
Akku	Blei-Gel	Lithium	Blei-Gel	Lithium
Mobiler Akku	fest verbaut	herausnehmbar	fest verbaut	herausnehmbar
Akku-Kapazität	5x12 V / 20 Ah	60 V / 30 Ah	5x12 V / 20 Ah	60 V / 30 Ah
Ladeanschluss	Schuko			
Ladezeit	6 - 8 Std.			
Reichweite	ca. 50 km	ca. 90 km	ca. 50 km	ca. 75 km
Fahrwerk vorne	gedämpfte Teleskopgabel			
Fahrwerk hinten	2 Stoßdämpfer			
Bremsen vorne	Trommelbremse			
Bremsen hinten	Trommelbremse			
Bereifung vorne	3.0-10 (Ø 40 cm / 15,7")			
Bereifung hinten	3.0-10 (Ø 40 cm / 15,7")			
Felgen	Aluminium			
Abmessung L x B x H	1.550 x 700 x 1.050 mm			
Sitz	verstellbare Rückenlehne, klappbare Ellbogenstützen, Gurt			
Sitzhöhe	650 mm			
Radstand	1.010 mm			
Gewicht inkl. Akku	ca. 105 kg	ca. 86,5 kg	ca. 105 kg	ca. 86,5 kg
Gewicht Akku		14,5 kg		14,5 kg
Zuladung	150 kg	168 kg	150 kg	168 kg
Fahrzeugfarben	rot	rot, blau, schwarz		
Display	digital, gut lesbar			
Beleuchtung	LED			
Koffer	35 L Koffer (Top-Case) hinten, abschließbar			
Staufach zusätzlich	unter dem Sitz		unter dem Sitz	
Sonstiges	Stockhalter, Getränkehälter, Kippbügel (Überrollschutz)			
Wartungsintervalle	Empfehlung nach 1.000 km / jährlich			

Konstruktions- und Ausführungsänderungen
sowie Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

